



# Sohlegleiche Abzweige



## Ihr Problemlöser im Tiefbau.

### Der sohlegleiche Abzweig ist ein „Alleskönner“:

- aufgrund der sohlenahen Anbindung der Abzweige wird wertvolle Höhe bei der Anbindung von einmündenden Leitungen gewonnen
- dank beidseitiger Spitzenden einfachster Einbau möglich, egal ob bei Neuverlegung oder bei nachträglichem Einbau
- somit für Zuläufe von rechts und links geeignet

### Ersparnis an Höhe in Abhängigkeit der Durchmesser des Hauptgerinnes.

Für den maximalen Höhengewinn bei einmündenden Kanälen.

<b>DN 315:</b> 52 mm	<b>DN 500:</b> 119 mm
<b>DN 400:</b> 82 mm	<b>DN 630:</b> 168 mm



## Die Vorteile von POLO-ECO plus Premium

- **Herausragende Festigkeitseigenschaften**  
dank 3-Schicht-Wandaufbau in den Ringsteifigkeiten 10, 12 und 16
- **Geprüfte Längsstabilität**  
für Verlegung bei geringem Gefälle aufgrund äußerst geringer Längskrümmung
- **Muffensystem mit Top-Connect Technologie**  
gewährleistet optimale Verlegesicherheit und Langzeitdichtheit bei gleichzeitiger Zeit- und Kostenersparnis
- **Trinkwassertauglichkeit**  
geprüftes Rohrsystem nach ÖNORM B5014-1
- **Hält mehr als 100 Jahre**  
bestätigt durch gutachterliche Stellungnahme
- **Hervorragende Schlag- und Abriebfestigkeit**  
sorgen für dauerhafte Funktionssicherheit
- **Glatte Rohinnenflächen**  
verhindern Ablagerungen und Inkrustationen und garantieren optimales hydraulisches Abflussverhalten
- **Umfangreiches Formstücksortiment**  
in praxismgerechten Dimensionen für maßgeschneiderte Lösungen
- **Hohe chemische und thermische Belastbarkeit**  
auch bei höchsten Beanspruchungen einsetzbar
- **Zahlreiche Tests und Prüfungen bestätigen**  
die ausgezeichnete Qualität und Praxistauglichkeit

## Technische Daten

A.Nr.	DN1	DN2	Z1	Z2	Z3	L	a	b	kg/Stk.
06571	315	160	317	317	196	1000	52	20	13,56
06572	400	160	317	317	246	1000	82	30	21,96
06573	500	160	317	317	289	1000	119	40	34,52
06574	630	160	317	317	354	1000	168	50	58,09